

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014041995 от «11» марта 2014 г.

Наименование	R ZIC VEGA 32 (ZIC VEGA 32)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V307	Дата отбора образцов	2014-03-11 15:00
Номер партии	07403121	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Относительная плотность по API при 60°F	не нормируется	36,1	ASTM D 1298
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8436	ASTM D 1298
Внешний вид	не более 1,0	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Цвет по ASTM	не нормируется	L0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	28,8-35,2	32,21	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	не нормируется	5,950	ASTM D 445
Индекс вязкости	не менее 94	132	ASTM D 2270
Кислотное число, мгКОН/г	не нормируется	0,24	ASTM D 664
Температура вспышки, °C	не менее 204	248	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -30,0	-37,5	ASTM D 97
Водоотделение, мин	не более 30	10	ASTM D 1401
Коррозия медной пластинки, 3 ч при 100°C	не более 1a	1a	ASTM D 130
Защита от коррозии, дист. вода	не более 1	положительно	ASTM D 665
Пенообразование: склонность / стабильность:			ASTM D 892
- 24°C	65 / 0	10 / 0	
- 90°C	65 / 0	20 / 0	
- 24°C	65 / 0	10 / 0	
Содержание воды, мг/кг	не более 500	40	ASTM D 1744

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.