



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 2017080653 от «25» июля 2017 г.
Моторное масло для мотоциклов ZIC M5 10W-40

Наименование	ZIC M5 10W-40	Номер образца	LB-V 306
Номер партии	06707252	Дата отбора образца	25.07.2017

№	Наименование показателя	Нормы ТР ТС	Нормы по спецификации	Результаты испытаний *	Метод испытания
1	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	-	259 **	ГОСТ 30852.5
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	-	235 **	ГОСТ 4333
3	Содержание механических примесей, %масс	не более 0,03	-	0,02 **	ГОСТ 6370
4	Плотность при 15°С, г/см ³	-	не нормируется	0,8507	ASTM D 1298
5	Внешний вид	-	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
6	Цвет по ASTM	-	не нормируется	L1,5	ASTM D 1500
7	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	не нормируется	95,47	ASTM D 445
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	-	14,3-15,3	14,96	ASTM D 445
9	Индекс вязкости	-	не менее 130	165	ASTM D 2270
10	Температура вспышки, °С	-	не менее 200	236	ASTM D 92
11	Температура потери текучести, °С	-	не выше -30	-39,0	ASTM D 97
12	Щелочное число, мгКОН/г	-	не нормируется	4,54	ASTM D 2896
13	Пенообразование: склонность / стабильность: - 24°С - 90°С - 24°С	- - -	10 / 0 50 / 0 10 / 0	10 / 0 10 / 0 10 / 0	ASTM D 892
14	Динамическая вязкость при пуске при -25 °С (имитатор холодного пуска), МПа*с	-	не более 7000	3650	ASTM D 5293
15	Сульфатная зольность, %масс	-	не более 1,2	0,85	ASTM D 874
16	Содержание фосфора, %масс	-	0,08-0,12	0,091	ICP

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839
** – результаты испытаний лаборатории ООО «МИЦ ГСМ»

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта при условии соблюдения надлежащих условий хранения.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.



Декларация соответствия ТС № RU Д-KR.OC01.B.00000 с 04.03.2015 г. по 03.03.2018 г.