



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014041959 от «31» марта 2014 г.

Наименование	R ZIC FLUSHING OIL 32 (ZIC FLUSHING OIL 32)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V309	Дата отбора образцов	2014-03-31 10:00
Номер партии	09403312	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Относительная плотность по API при 60°F	не нормируется	36,6	ASTM D 1298
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8414	ASTM D 1298
Внешний вид	не более 1,0	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Цвет по ASTM	не более 4,0	L0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	28,8-33,0	31,77	ASTM D 445
Температура вспышки, °C	не менее 200	224	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -5,0	-25,0	ASTM D 97
Коррозия медной пластинки, 3ч при 100°C	не менее 1-а	1-а	ASTM D 130
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.