



DYNAMIC MOTO 2T

JASO FB, ISO-L-EGB

Моторное масло для
двухтактных двигателей

ТУ 19.20.29-249-65611335-2019

ОПИСАНИЕ

Универсальное, полностью синтетическое масло для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, в том числе работающих в холодном климате и суровых условиях.

Благодаря сочетанию синтетических компонентов и малозольного пакета присадок эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений на деталях цилиндра-поршневой группы и свечах зажигания, а также обладает отличными смазывающими и противоизносными свойствами, что позволяет применять его в мощных и тяжело нагруженных двухтактных двигателях в любых условиях эксплуатации. Масло DYNAMIC MOTO 2T снижает расход топлива и имеет пониженную дымность. Окрашено в синий цвет для облегчения идентификации. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характеризуется быстрым приготовлением топливно-масляной смеси и ее полным, безостаточным сгоранием благодаря пониженной зольности масла, что обеспечивает стабильную работу зажигания и защиту деталей двигателя от перегрева и износа.
- Снижает количество лаковых и коксовых отложений на деталях двигателя, что уменьшает вероятность внеплановых остановок.
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства. Сохраняет текучесть при отрицательных температурах воздуха. Двигатель легко и безопасно запускается в мороз.
- Отлично защищает двигатель и всю топливную систему даже в период зимнего простоя.
- Заботится об окружающей среде и здоровье владельца за счет уменьшенной дымности выхлопа.
- Повышает срок использования двигателя посредством уменьшения трения и, соответственно, износа.
- Выдерживает даже гоночные нагрузки в экстремальных условиях (горная местность, глубокий снег, спортивные соревнования, эндуро и т.д.)
- Обладает высокими противокоррозионными свойствами.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л, 4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

HC-синтетическая

СЕЗОН:

Всесезонное


ПРИМЕНЕНИЕ

- Двухтактные бензиновые двигатели с системой автоматической подачи масла в топливо и без нее, требующие применения моторных масел класса JASO FB, ISO-L-EGB.
- Современные мотоциклы, мопеды, скутеры, снегоходы, мотороллеры.
- Садовая техника: газонокосилки, мотокультиваторы, мотоблоки, снегоуборщики и т.д.
- Ручные мотоинструменты.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | DYNAMIC MOTO 2T |
|--|-----------------|-----------------|
| Цвет | Визуально | Синий |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 8,42 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -42 |
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 881 |

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».