

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014015302 от «13» марта 2014 г.

Наименование	X PHAZOL 35 (SK PHAZOL 35)	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V310	Дата отбора образцов	2014-01-09 17:00
Номер партии	14031201	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8562	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	не нормируется	67,58	ASTM D 445
Индекс вязкости	не менее 123	129	
Температура вспышки, °C	не менее 240	270	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -12,0	-12,0	ASTM D 97
Цвет	не менее 27	30	ASTM D 156
Содержание серы, ppm	не нормируется	1,0	ASTM D 2622
Кислотное число, мгКОН/г	не более 0,01	0,001	ASTM D 974
Коррозия медной пластинки, 3ч при 100°C	не более 1-а	1-а	ASTM D 130
* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея, тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839			

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.