



M-10B2C

SAE 30

API CB

Моторное масло

ГОСТ 12337-84

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных главных и вспомогательных дизельных двигателей морских и речных судов, стационарных дизелей и дизель-генераторов, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%.

Также применяется в циркуляционных смазочных системах двухтактных крейцкопфных судовых дизельных двигателей и автотракторных дизелях без наддува.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается малой испаряемостью и минимальными потерями на угар, что обеспечивает эффективную работу двигателя при повышенных температурах.
- Препятствует образованию лака и нагара, снижая вероятность простоя оборудования.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.



ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Лето

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | М-10В2С |
|--|---------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с | 11,38 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 223 |
| Температура застывания, °C | -15 |
| Индекс вязкости | 86 |
| Зольность сульфатная, % | 0,83 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 4,27 |
| Плотность при 20 °C, кг/м ³ | 892 |



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».