



## M-14B2

SAE 40

API CB

Моторное масло

ГОСТ 12337-84

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизельных двигателей тронкового типа, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%, а также для дизельных двигателей большегрузных карьерных автосамосвалов.

Может применяться для дизель-генераторов и стационарных дизелей. Оптимально подходит для регионов с продолжительным и жарким летом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается малой испаряемостью и минимальными потерями на угар, что обеспечивает эффективную работу двигателя при повышенных температурах.
- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

### ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Лето

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-14В2
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,13
Температура вспышки в открытом тигле, °С	218
Температура застывания, °С	-13
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	892
Индекс вязкости	88
Зольность сульфатная, %	1,16
Щелочное число, мг КОН/г	5,12



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».