



M-14D2

SAE 40, API CD

Моторное масло

ТУ 0253-046-656 11335-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей тепловозов, а также для высокофорсированных дизелей с наддувом карьерных самосвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации и при высоких температурах.
- Имеет отличные антиокислительные свойства, увеличивающие ресурс масла.
- Эффективно защищает детали двигателя от износа и коррозии.
- Характеризуется отличными моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлива с повышенным содержанием серы.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	M-14D2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,75
Температура вспышки в открытом тигле, °С	239
Температура застывания, °С	-15
Индекс вязкости	94
Зольность сульфатная, %	1,86
Щелочное число, мг КОН/г	14,04

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Лето

