



## М-14Д2Л

SAE 40, API CD

Моторное масло

ТУ 0253-053-656 11335-2014

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей магистральных, маневровых и пассажирских тепловозов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надёжную и эффективную работу современных тепловозных двигателей.
- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью.
- Препятствует осаждению сажи и нерастворимых частиц на деталях двигателя.
- Существенно продлевает срок службы масляных фильтров.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-14Д2Л
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,22
Температура вспышки в открытом тигле, °С	234
Температура застывания, °С	-11
Индекс вязкости	93
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	901
Щелочное число, мг КОН/г	13,49

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

### ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

