



M-16B2

SAE 40, API CB

Моторное масло

ТУ 0253-028-656 11335-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для главных двигателей речных судов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характеризуется хорошей влагостойкостью, фильтруемостью и легко отделяется от воды.
- Обладает высокой термической и термоокислительной стабильностью, увеличивающей срок службы масла.
- Предотвращает коррозионное воздействие водной среды.
- Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.
- Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | M-16B2 |
|---|--------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с: | 15,87 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 204 |
| Температура застывания, °С | -15 |
| Индекс вязкости | 88 |
| Зольность оксидная, % | 0,54 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 3,76 |

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтеинтез».

ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

