



## M-20B2

SAE 50

API CB

Моторное масло

ГОСТ 12337-84

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизелей буровых установок, а также для среднефорсированных судовых тихоходных дизельных двигателей, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную работу двигателя в условиях экстремально-высоких температур.
- Имеет хорошие антиокислительные свойства, увеличивающие ресурс масла.
- Предотвращает образование коррозии и износ деталей двигателя.
- Характеризуется отличными моющими свойствами, поддерживающими чистоту цилиндров.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

### ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Лето

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-20В2
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	21,09
Температура вспышки в открытом тигле, °С	254
Температура застывания, °С	-15
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	897
Индекс вязкости	93
Зольность сульфатная, %	1,14
Щелочное число, мг КОН/г	3,78



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».