



M-20G2

SAE 50, API CC

Моторное масло

ГОСТ 12337-84

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для судовых и стационарных дизелей типа ДН 23/2 х30.

Обеспечивает надежное смазывание в специфических условиях двухтактных дизельных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, поддерживающими чистоту деталей двигателя.
- Характеризуется высокой термической и термоокислительной стабильностью, обеспечивающей длительный срок службы масла и бесперебойную работу оборудования.
- Имеет надежные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	M-20G2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	20,63
Температура вспышки в открытом тигле, °С	251
Температура застывания, °С	-15
Индекс вязкости	88
Плотность при 20 °С, кг/м ³	899
Щелочное число, мг КОН/г	9,27
Зольность сульфатная, %	1,3

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Лето

