



M-4₃/14Д

SAE 10W-40, API SG/CD

Моторное масло

ТУ 0253-226-656611335-2016

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное моторное масло для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично защищает двигатель при экстремальных режимах работы.
- Способствует легкому и безопасному пуску двигателя зимой и в северных регионах России.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	M-4 ₃ /14Д
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,14
Температура вспышки в открытом тигле, °С	196
Температура застывания, °С	-45
Плотность при 20 °С, кг/м ³	879
Индекс вязкости	173
Зольность сульфатная, %	1,37
Щелочное число, мг КОН/г	10,38

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Всесезонное

