



M-6₃/10B

SAE 20W-30

API SD/CB

Моторное масло

ГОСТ 10541-78

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей и безнаддувных дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей (УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ), а также для среднефорсированных автотракторных дизелей в зимнее время.

В бензиновых двигателях грузовых автомобилей пробег до замены масла составляет 18 тыс. км, а в дизельных – до 500 моточасов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Всесезонное

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-6 ₃ /10В
Вязкость кинематическая, мм ² /с: - при 100 °С - при -18 °С	10,14 8730
Температура вспышки в открытом тигле, °С	206
Температура застывания, °С	-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	887
Зольность сульфатная, %	1,04
Щелочное число, мг КОН/г	5,79



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».