



## M-8B

SAE 20

API SD/CB

Моторное масло

ГОСТ 10541-78

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей (УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега.

Также применяется в качестве зимнего масла для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

### ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Всесезонное

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-8В
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: - при 100 °С - при 0 °С	8,19 1100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	898
Индекс вязкости	95
Зольность сульфатная, %	0,89
Щелочное число, мг КОН/г	4.47



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».