



MC-20

SAE 50

API CB

Моторное масло

ГОСТ 21743-76

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло без присадок для дизелей, установленных на наземной технике и работающих на малосернистом топливе.

Рекомендуется для применения в мотокомпрессорах газоперекачивающих агрегатов, судовых, тепловозных и стационарных дизелей типа 12ЧН 18/20.

Внимание! Использовать только для наземной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, надежные противоизносные свойства.
- Обладает малой эмульгируемостью с водой, хорошо отделяет нерастворимые загрязнения и воду при сепарации.
- Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Характеризуется малой летучестью и низким расходом на угар.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МС-20
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	20,83
Температура вспышки в открытом тигле, °С	269
Температура застывания, °С	-18
Плотность при 20 °С, кг/м ³	893
Индекс вязкости	92
Зольность сульфатная, %	0,003
Коксуемость, %	0,24
Кислотное число, мг КОН/г	0,03



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».