



MC-20П

SAE 50

API CB

Моторное масло

ТУ 0253-005-656 11335-2012

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов, судовых, тепловозных и стационарных дизелей типа 12ЧН 18/20, работающих на малосернистом топливе.

Содержит многофункциональную присадку, повышающую эффективность его эксплуатационных свойств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⦿ Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.
- ⦿ Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, увеличивающую срок службы масла.
- ⦿ Обладает малой эмульгируемостью с водой, хорошо отделяет нерастворимые загрязнения и воду при сепарации.
- ⦿ Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- ⦿ Характеризуется малой летучестью и низким расходом на угар.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МС-20П
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	21,47
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	252
Температура застывания, °С	-18
Плотность при 20 °С, кг/м ³	896
Индекс вязкости	85
Зольность без присадки, %	0,005
Зольность с присадкой, %	0,22
Коксуемость без присадки, %	0,24



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».