



MC-8П

SAE 50

API CB

Моторное масло

ГОСТ Р 55775-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизелей, установленных на наземном оборудовании.

Рекомендуется для применения в судовых газотурбинных установках и газоперекачивающих агрегатах.

Внимание! Использовать только для наземной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличными вязкостно-температурными свойствами в широком диапазоне рабочих температур.
- Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, надежные противоизносные свойства.
- Характеризуется хорошей прокачиваемостью при низких температурах, обеспечивающей легкий пуск двигателя без дополнительного прогрева.
- Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МС-8П
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 50 °С - при -40 °С	9,68 3870
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	188
Температура застывания, °С	-55
Плотность при 15 °С, кг/м ³	875
Массовая доля серы, %	0,45
Зольность, %	0,005
Кислотное число, мг КОН/г	0,03



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».