



MT-8П

Моторно-трансмиссионное
масло

ТУ 0253-031-65611335-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве трансмиссионного масла для планетарных передач гусеничных машин, а также систем гидроуправления некоторых специальных машин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характеризуется хорошими антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Надежно защищает оборудование от коррозии.
- Препятствует пенообразованию, обеспечивая прочность смазывающей масляной пленки.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	MT-8П
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,36
Температура застывания, °С	-30
Температура вспышки в открытом тигле, °С	189
Индекс вязкости	92

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Всесезонное

