



## ТЭП-15 (ТМ-2-18)

SAE 90, API GI-2

Трансмиссионное масло

ГОСТ 23652-79

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет хорошие вязкостно-температурные свойства.
- Обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссий от коррозии и износа.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ТЭП-15
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,31
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	194
Температура застывания, °С	-18
Температура вспышки в открытом тигле, °С	207
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	896
Трибологические характеристики при температуре 20±5 °С на ЧШМ: - показатель износа ( $D_{и}$ ) при осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм	0,53



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

### ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Всесезонное

