

# Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

### Описание

Синтетическое трансмиссионное масло для легковых и грузовых автомобилей.

### Применение

- Рекомендуется для применения в механических коробках передач и главных передачах.

### Рекомендации

- Q8 Axle Oil GL-5 может использоваться в качестве трансмиссионного масла в механических коробках передач и главных передачах, когда предписывается одна или несколько из следующих спецификаций:

### Спецификации

- API GL-5
- MIL-L-2105B
- ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B

### Преимущества

- Трансмиссионное масло, разработанное на синтетической базовой основе
- Увеличенные интервалы замены
- Высокая стабильность вязкости на сдвиг
- Превосходная защита от износа
- Увеличивает срок службы трансмиссии
- Надёжная защита от коррозии
- Защищает от ржавчины

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 75W-90
Плотность при, 15 °C	D 4052	кг/м <sup>3</sup>	870
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	101,1
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	14,8
Индекс вязкости	D 2270	-	152
Вязкость по Брукфильду, -40 °C	D 2983	Па*с	108,1
Вязкость по Брукфильду, -26 °C	D 2938	Па*с	-
Температура застывания	D 97	°C	-45
Температура вспышки	D 93	°C	168

Цифры выше не являются спецификацией. Это типичные цифры, полученные в рамках производственных допусков.

