

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Описание

Универсальное трансмиссионное масло для тяжело нагруженных трансмиссий с дифференциалами ограниченного скольжения (LS - limited slip) и мокрыми тормозами.

Применение

- Рекомендуется для использования в сельскохозяйственной, дорожно-строительной технике, где требуется спецификация GL-5 в сочетании с дифференциалами ограниченного скольжения (LS - limited slip) и мокрыми тормозами.

Спецификации

- API GL-5
- JDQ-96 (JD J20C)

Преимущества

- Q8 Axle Oil TP 80W-90 обеспечивает превосходную защиту от износа.
- Отличные функциональные характеристики обеспечивают плавную и безопасную эксплуатацию тормозной системы.
- Продлевает срок службы деталей трансмиссии.
- Отличная защита от экстремально высокого давления.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 80W-90
Плотность при, 15 °C	D 1298	кг/м ³	900
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	147
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	15,5
Индекс вязкости	D 2270	-	106
Вязкость по Брукфильду, - 26 °C	D 2983	Па*с	
Вязкость по Брукфильду, - 40 °C	D 2938	Па*с	-
Температура застывания	D 97	°C	-21
Температура вспышки	D 92	°C	182

Цифры выше не являются спецификацией. Это типичные цифры, полученные в рамках производственных допусков.

