

Q8 Formula Excel Diesel 5W-40

Описание

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей.

Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей, оснащенных дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без него
- Специально рекомендуется для высокопроизводительных дизельных двигателей с прямым впрыском.

Спецификации

- ACEA A3/B4
- API CF
- MB 229.3
- VW 505.00
- GM LL-025B
- Renault RN 0700, RN 0710
- PSA B71 2300
- BMW Longlife-01
- Recommended for VW 505.01
- Recommended for Ford M2C 917-A
- JASO MA2

Преимущества

- Синтетическое масло для круглогодичного использования.
- Содержит специальные антифрикционные присадки.
- Обеспечивает отличную защиту двигателя при низкотемпературном запуске.
- Доказанная экономия топлива.
- Высокая прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя.
- Обеспечивает высокую производительность двигателя во всех условиях эксплуатации.
- Гарантированная защита от ржавления и коррозии.
- Низкая испаряемость синтетических базовых масел снижает расход масла на угар.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
- Масло обеспечивает превосходное диспергирование сажи.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-40
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	852
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	13,9
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	82
Индекс вязкости	D 2270	-	176
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°C	-35
Температура застывания	D 97	°C	-39
Температура вспышки	D 93	°C	222
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>=3,5

