

# Q8 Formula Select C2 0W-30

### Описание

Синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей Toyota и Peugeot Citroën Euro 4 и Euro 5, как оснащенных, так и не имеющих системы DPF фильтров, произведено по технологии Low SAPS.

### Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми, дизельными или, работающими на сжиженном природном газе, двигателями Евро 4 и 5 как с турбонаддувом, так и без него.
- Масло специально разработано для двигателей Toyota и Peugeot Citroën Euro 4 и Euro 5.
- Масло совместимо с двигателями Peugeot Citroën, в которых рекомендуется спецификация моторного масла ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.

### Спецификации

- ACEA C2
- Соответствует спецификации Fiat 9.55535 GS1

### Преимущества

- Использование синтетических технологий, обеспечивает высокую стабильность рабочих характеристик масла
- Уменьшает расход топлива.
- Специальная технология Low SAPS позволяет защищать катализатор выхлопных газов и фильтр сажевых частиц.
- Масло обеспечивает отличную чистоту деталей и надёжно защищает элементы от износа, что увеличивает долговечность работы двигателя.
- Улучшенная низкотемпературная вязкость обеспечивает лёгкий запуск при экстремально низкой температуре.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 0W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м <sup>3</sup>	851
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /s	9,9
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /s	53,5
Индекс вязкости	D 2270	-	177
Кажущаяся вязкость при -35 °C	D 5293	мПа*с	5800
Температура застывания	D 97	°C	-48
Температура вспышки, СОС	D 92	°C	205
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>-2,9

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

