

Q8 Formula Select C2 5W-30

Описание

Синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей Toyota и Peugeot Citroën Euro 4 и Euro 5, как оснащенных, так и не имеющих системы DPF фильтров, произведено по технологии Low SAPS.

Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми, дизельными или, работающими на сжиженном природном газе, двигателями Евро 4 и 5 как с турбонаддувом, так и без него.
- Масло специально разработано для двигателей Toyota и Peugeot Citroën Euro 4 и Euro 5.
- Масло совместимо с двигателями Peugeot Citroën, в которых рекомендуется спецификация моторного масла ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.

Спецификации

ACEA C2-04

Преимущества

- Уменьшает расход топлива.
- Специальная технология Low SAPS позволяет защищать катализатор выхлопных газов и фильтр сажевых частиц.
- Масло обеспечивает отличную чистоту деталей и надёжно защищает от износа, что увеличивает долговечность работы двигателя.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	854
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	9,8
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	56,5
Индекс вязкости	D 2270	-	162
Кажущаяся вязкость при -30 °C	D 5293	мПа*с	5300
Температура застывания	D 97	°C	-33
Температура вспышки, СОС	D 92	°C	205
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>-2,9

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

