

Q8 Formula Special D1 5W-30

Описание

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для современных двигателей GM, в которых рекомендуется спецификация Dexos 1 Gen2 с обычными и увеличенными интервалами замены.

Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без него, в которых требуется использование масел Low SAPS.
- Масло специально разработано для двигателей GM, в которых требуется спецификация GM Gen2.
- Масло совместимо с двигателями GM, в которых рекомендуется спецификация моторного масла GM Dexos 1 и GM-LL-A-025.

Спецификации

GM Dexos 1 Gen2 API SN ILSAC GF-5

Ford WSS-M2C946-A

Преимущества

- Продукт для легковых автомобилей, предназначенный для бензиновых двигателей GM Opel.
- Масло обеспечивает отличную чистоту и надёжно защищает от износа, что увеличивает долговечность работы двигателя.
- Доказанное уменьшение расхода топлива.
- Увеличенные интервалы замены.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	848
Кинематическая вязкость при 100 °C	D 445	мм ² /с	11,2
Кинематическая вязкость при 40 °C	D 445	мм ² /с	62,9
Индекс вязкости	D 2270	-	174
Кажущаяся вязкость при -30 °C	D 5293	мПа*с	3900
Сульфатная зольность	D 280	% масс	0,9
Температура застывания	D 97	°C	-36
Температура вспышки	D 92	°C	210

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

