

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Описание

Синтетическое энергосберегающее моторное масло, разработанное по технологии Low SAPS для двигателей Volvo Euro 6, в которых предусмотрена экономия топлива.

Применение

- Продукт специально разработан для двигателей легковых автомобилей Volvo Euro 6, где требуется допуск Volvo VCC RBS0-2AE.

Спецификации

ACEA C5

ОЕМ Одобрения

Volvo VCC RBS0-2AE

Преимущества

- Масло специально разработано для снижения расхода топлива.
- До 3,4% экономии топлива, испытано в тесте двигателя M111 FE.
- Технология Low SAPS обеспечивает защиту систем очистки выхлопных газов Euro 6.
- Увеличенные интервалы замены.
- Отличная защита двигателя во время холодного запуска.
- Отличная защита двигателя во всех режимах работы.
- Отличная защита от образования пены, ржавчины и коррозии.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 0W-20
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	845
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	9,2
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	48,7
Индекс вязкости	D 2270	-	175
Кажущаяся вязкость при -35 °C	D 5293	мПа*с	5700
Температура застывания	D 97	°C	-45
Температура вспышки	D 92	°C	204
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>2,6

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

