

Описание

- Высококачественное синтетическое моторное масло для спортивных мотоциклов, совместимо с мокрыми сцеплениями требующих классификации JASO MA2, SAE 10W-50

Применение

- Высококачественное синтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей для любых условий эксплуатации, в том числе езду по бездорожью. Рекомендуется для новейших высокотехнологичных многоклапанных двигателей, оборудованных катализаторами.

Спецификации

- JASO MA2
- ACEA A3/B4
- API SM

Преимущества

- Улучшенные характеристики двигателя при экстремальных условиях работы.
- Превосходная защита двигателя при холодном пуске.
- Обеспечивает высокую прочность масляной пленки, снижает износ двигателя.
- Моторное масло для всесезонного применения.
- Обеспечивает стойкое высокое давление масла.
- Предотвращает образование нагара.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.
- Снижение воздействия на окружающую среду.
- Совместимо с другими маслами.

Стандартные показатели

	Метод	Единиц	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 10W-50
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	857
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	119.2
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	17.6
Индекс вязкости	D 2270	-	163
Температура вспышки	D 93	°C	215
Температура застывания	D 97	°C	-39
Эффективная вязкость при -25 °C	IP 383	mPa.s	6310
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.