

Q8 Mozart 520
SAE 30, 40
Monogrades



Описание

- Универсальное моторное и трансмиссионное масло.

Применение

- Для всех высокопроизводительных четырехтактных дизельных двигателей, как правило, атмосферных, а также двигателей с турбонаддувом, работающих в условиях от умеренных до тяжелых.
- Q8 Mozart 520 Monograde может использоваться в качестве машинного масла в судах, если необходимы материалы, соответствующие следующим спецификациям:

Спецификации

- API CG-4/SJ.
- ACEA B2/E2.
- MAN 270 (дизельные двигатели).
- Mercedes-Benz 227.0.
- Mercedes-Benz 228.0.

Преимущества

- Универсальный продукт, применяется как моторное масло, также может использоваться как трансмиссионное масло.
- Отличная защита от коррозии и ржавчины.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний	
Класс вязкости по SAE			SAE 30	SAE 40
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.890	0.892
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	100.6	139.0
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.93	14.69
Индекс вязкости	D 2270	-	108	105
Температура вспышки	D 93	°C	208	212
Температура застывания	D 97	°C	-21	-15
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	8.5	8.5
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.1	1.1

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.