

Q8 Mozart MS (N) SAE 30



Описание

- Моторное масло для дизельных двигателей.

Применение

- В высокопроизводительных двухтактных дизельных двигателях, особенно двигатели Bolnes, используемых в качестве главных двигателей в морских судах, или в качестве первичных двигателей на электростанциях.
- Может также использоваться для смазывания:
- Редукторов и коробок передач.
- Дейдвудных устройств.

Спецификация

- API CD.
- MIL-L-2104C.
- FZG 12.

Преимущества

- Высокий уровень чистоты двигателя.
- Высокий уровень защиты от коррозионного и абразивного изнашивания.
- Хорошая защита от ржавления и коррозии.
- Длительные интервалы между капитальными ремонтами.
- Длительный срок службы масла.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 30
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.903
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	108.0
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.7
Индекс Вязкости	D 2270	-	96
Температура вспышки	D 93	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-12
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	30.4
Сульфатная зольность	D 874	% mass	3.6

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.