

Описание

- Моторное масло для смазки тронковых дизельных двигателей.

Применение

- Дизельные двигатели высокой мощности, в том числе применяемые на железнодорожной технике. Q8 Mozart RU предназначен для удовлетворения требований компании Caterpillar для дизельного двигателя Caterpillar 3600.
- Q8 Mozart RU может применяться в высококлассных среднескоростных дизельных двигателях тронкового типа, работающих на дистиллятном топливе в тяжелых условиях эксплуатации, когда требования к маслу определяются одной или несколькими спецификациями:

Спецификация

- API CD.

Преимущества

- Высокий уровень чистоты двигателя.
- Отличный контроль отложений на поршнях.
- Доказанный опыт работы на дизельных двигателях Caterpillar 3600.
- Низкий уровень износа.
- Хорошее отделение воды и удержание щелочности.
- Легко очищается с помощью центрифуги.
- Хорошая защита от ржавления и коррозии.
- Длительные интервалы между капитальными ремонтами.
- Длительный срок службы масла.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 40
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	134.8
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.3
Индекс Вязкости	D 2270	-	101
Температура вспышки	D 93	°C	210
Температура застывания	D 97	°C	-12
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	13.1
Кальций	D 4927	% mass	0.42
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.49

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.