

### Описание

- Q8 Outboard Synt 3 синтетическое масло для двухтактных подвесных двигателей последнего поколения.

### Применение

- Для двухтактных бензиновых двигателей, работающих при высокой температуре, в условиях тяжелых эксплуатационных нагрузок на обедненных бензино-масляных смесях (1%-4%).
- NMMA TC-W3.
- Q8 Outboard Synt 3 предназначен для двухтактных бензиновых двигателей, требующих предварительного смешивания или имеющих системы впрыска масла.

### Преимущества

- Великолепная смазка цилиндров и подшипников.
- Защита от загрязнения свечей зажигания.
- Низкая зольность предотвращает образование отложений.
- Предотвращает прилипание поршневых колец, лаковых отложений.
- Сокращает засорение выхлопной системы.
- Отличная защита от ржавления и коррозии.
- Подходит для круглогодичного использования в любых климатических условиях.

### Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Тип	-	-	Самосмешивающиеся
Плотность 20 °С	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	888
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	mPa.s	5.7
Температура застывания	D 97	°С	-37
Температура вспышки	D 92	°С	115

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.