

Q8 SuperAxle S 75W-110

Описание

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных передач автомобилей.

Применение

- Рекомендуется для применения в задних мостах и главных передачах автомобилей Scania. Одобрено Scania STO 2:0 для использования с увеличенным интервалом замены.

Спецификации

- API GL-5
- SAE J 2360
- Scania STO 2:0

Преимущества

- Трансмиссионное масло, разработанное на полностью синтетической базовой основе для требования Scania STO 2:0
- Обеспечивает превосходную защиту от износа даже в тяжелых условиях работы
- Увеличивает срок службы трансмиссии
- Увеличенные интервалы замены
- Хорошая совместимость с эластомерами
- Надёжная защита от коррозии
- Защищает от ржавчины

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 75W-110
Плотность при, 15 °С	D 1298	кг/м ³	857
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	мм ² /с	154
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	мм ² /с	22,6
Индекс вязкости	D 2270	-	176
Вязкость по Брукфильду, -40 °С	D 2983	Па*с	140
Вязкость по Брукфильду, -26 °С	D 2938	Па*с	-
Температура застывания	D 97	°С	-45
Температура вспышки	D 93	°С	178

Цифры выше не являются спецификацией. Это типичные цифры, полученные в рамках производственных допусков.

