

Q8 T 100 SAE 20W-40, 30, 40



Описание

- Универсальное моторное масло

Применение

- Q8 T 100 – универсальное моторное масло для четырехтактных бензиновых и атмосферных дизельных двигателей работающих в нежестких или умеренных условиях.

Спецификации

- API CC/SE
- MIL-L-2104B

Преимущества

- Моторное масло эконом класса для нежестких и умеренных условий работы
- Особенно подходит для двигателей произведенных ранее 1976 года
- Обеспечивает достаточное смазывание
- Поддерживает двигатель в чистоте
- Ограничивает износ деталей двигателя
- Отличная защита элементов двигателя от коррозии

Ограничения по применению

- При выборе класса вязкости всегда следует руководствоваться рекомендациями производителей двигателей.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний		
			SAE 20W-40	SAE 30	SAE 40
Класс вязкости по SAE					
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	0.877	0.888	0.889
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	121.6	105.4	147.7
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.81	11.74	14.67
Индекс вязкости	D 2270	-	111	99	98
Температура потери текучести	D 97	°C	-27	-18	-12
Температура вспышки, P-M	D 93	°C	210	216	218
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	5.0	8.5	5.0
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.0	1.1	1.0
Вязкость прокачиваемости	D 4684	°C	-22	-	-

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.