

Q8 T 36 75W-90

Описание

Синтетическое трансмиссионное масло для для тяжело нагруженных коробок передач Mercedes-Benz и MAN.

Спецификации

- MB Approval 235.11
- MAN 341 TYP MB
- API GL-4

Преимущества

- Рекомендуется для применения с увеличенными интервалами замены
- Обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть, облегчает холодный запуск
- Облегчает переключение передач при низких температурах
- Обеспечивает надёжную защиту от износа в тяжёлых условиях работы
- Увеличивает срок службы оборудования
- Предотвращает коррозию
- Надёжно защищает от ржавчины

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 75W-90
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м ³	849
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	96,0
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	D 2270	-	158
Вязкость по Брукфильду, -40 °C	D 2938	Па*с	50
Температура вспышки	D 92	°C	218
Температура застывания	D 97	°C	-51

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

