

Q8 T 520 SAE 20

Monogrades

Описание

Высококачественное универсальное моторное масло, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей.

Применение

- Для четырехтактных дизельных двигателей. Рекомендуется для использования с обычными и увеличенными интервалами замены масла как предписано OEM производителями двигателей с вязкостью SAE 20.
- Масло предназначено для применения в качестве трансмиссионной жидкости.
- Рекомендуется для применения в качестве гидравлического масла.

Рекомендации

Q8 T 520 может использоваться в качестве моторного, трансмиссионного или гидравлического масел в коммерческих транспортных средствах, автобусах, внедорожной / строительной или военной технике.

Спецификации

API CG-4

Преимущества

- Универсальное масло для смешанного парка автомобилей.
- Универсальный продукт для двигателя / трансмиссии в автобусах и внедорожной или военной технике.
- Обеспечивает снижение затрат на техническое обслуживание.
- Предотвращает возможность ошибки при выборе смазочного материала.
- Надёжно защищает от коррозии, ржавчины и вспенивания.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 20W-20
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	883
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	61,3
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	8,6
Индекс вязкости	D 2270	-	114
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,1
Температура вспышки	D 93	°C	210
Температура застывания	D 97	°C	-30
Щелочное число	D 2896	мг KOH/г	8,5

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

