

Q8 T 630 5W-30

Описание

Синтетическое высокоэффективное энергосберегающее моторное масло для легковых автомобилей.

Применение

- Специально рекомендуется для бензиновых, дизельных или, работающих на сжиженном газе двигателей, как с турбонаддувом, так и без него.
- Продукт специально рекомендуется, когда требуется высококачественное моторное масло, которое обеспечивает снижение расхода топлива.
- Специально рекомендуется для двигателей Mazda Rotary в моделях Mazda RX-7 и RX-8.

Спецификации

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5

Преимущества

- Масло для круглогодичного использования.
- Обеспечивает отличную защиту двигателя при низкотемпературном запуске двигателя.
- Увеличенные интервалы замены.
- Доказанная экономия топлива.
- Высокая прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя.
- Обеспечивает высокую производительность двигателя во всех условиях эксплуатации.
- Гарантированная защита от ржавления и коррозии.
- Масло предотвращает образование лаков и отложений.
- Низкая испаряемость снижает расход масла на угар.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
- Масло совместимо с катализаторами.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	863
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	9,61
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	54,1
Индекс вязкости	D 2270		164
Кажущаяся вязкость при -30 °C	IP 383	мПа*с	6050
Температура застывания	D 97	°C	-30
Температура вспышки	D 93	°C	201
Щелочное число	D 2896	мг КОН/г	10,1

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

