

Q8 T 630 DPF 5W-30

Описание

Синтетическое высокоэффективное энергосберегающее моторное масло для высоконагруженных двигателей Euro 4, 5 и 6 с обычными и увеличенными интервалами замены.

Применение

- Специально рекомендуется для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми, дизельными или работающими на сжиженном газе двигателями Euro 4, 5 и 6, как с турбонаддувом, так и без него.

Спецификации

- ACEA C3
- API SN/CF
- VW 502.00/505.01
- MB 229.51
- BMW Longlife-04
- применимо к спецификации ACEA C2

Преимущества

- Специальная технология Low SAPS позволяет защищать катализатор выхлопных газов и фильтр сажевых частиц.
- Масло обеспечивает отличную чистоту и надёжно защищает от износа, что увеличивает долговечность его работы.
- Доказанная экономия топлива.
- Увеличенные интервалы замены.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	853
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	11,2
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	66,5
Индекс вязкости	D 2270	-	166
Кажущаяся вязкость при -30 °C	D 5293	мПа*с	6300
Сульфатная зольность	D 280	% масс	0,8
Температура застывания	D 97	°C	-36
Температура вспышки	D 92	°C	210

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

