

# Q8 T 750 SAE 10W

### Описание

Высококачественное моторное масло, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей с низким уровнем выбросов.

### Применение

- Для высоконагруженных четырехтактных дизельных двигателей, работающих в жёстких условиях эксплуатации с низкими отрицательными температурами, где предписывается вязкость масла SAE 10W. Рекомендуется для использования с увеличенными интервалами замены масла как предписано OEM производителями двигателей.
- Рекомендуется также для двигателей Euro III.
- Также рекомендуется для использования в качестве трансмиссионного и гидравлического масла.

### Спецификации

- ACEA E7, E5, E3
- ACEA B4, B3, A3
- API CI-4/SL
- MTU Type 1

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 10W
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м <sup>3</sup>	893
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	47,7
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм <sup>2</sup> /с	7,42
Индекс вязкости	D 2270	-	118
Температура вспышки,	D 93	°C	204
Температура застывания	D 97	°C	-42
Щелочное число	D 2896	мг KOH/г	10
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,3

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

