

Q8 T 750 SAE 30

Описание

Высококачественное моторное масло, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей с низким уровнем выбросов.

Применение

- Для высоконагруженных четырехтактных дизельных двигателей, работающих в жёстких условиях эксплуатации. Рекомендуется для использования с увеличенными интервалами замены масла как предписано OEM производителями двигателей.
- Масло предназначено для дизельных двигателей, как с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, так и без; продукт работает даже в тяжёлых условиях с увеличенными интервалами замены масла.
- Подходит для применения в легковых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями.

Спецификации

- ACEA E7, E5, E3
- ACEA B4, B3, A3
- API CI-4/SL
- MTU Type 1

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			30
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м ³	899
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	90,5
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	11,2
Индекс вязкости	D 2270	-	19
Температура вспышки,	D 93	°C	206
Температура застывания	D 97	°C	-27
Щелочное число	D 2896	мг KOH/г	10
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,3

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

