

## Масло Gazpromneft Formsynth EV 2 СТО 77820966-079-2018

Gazpromneft Formsynth EV 2 – быстроиспаряющееся масло, обеспечивающее высокие смазывающие свойства. Продукт высыхает за короткий срок, значительно облегчая дальнейшие процессы покраски, сварки деталей. Не содержит силикона.

### Применение

- Для перфорирования, штамповки, прошивки и легкой вытяжки алюминия и тонких листов стали.

### Преимущества

- Защищает от износа инструменты (матрицы, пуансоны)
- Имеет хорошие смазочные свойства
- Не содержит соединений хлора
- Не содержит тяжелых металлов, в том числе и цинк
- Быстрая испаряемость

### Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Formsynth EV 2
Внешний вид	визуально	Однородная бесцветная жидкость без осадка и взвешенного вещества
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	2,6
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900	803
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	90
Температура застывания, °C,	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 30
Испытание корродирующего действия на пластинку из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859	ГОСТ 2917	1b

Хранение при температуре от +5°C до +35°C, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

### Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

