



M-8Г2; M-10Г2

Моторные масла, предназначенные для зимнего (M-8Г2) и летнего (M-10Г2) применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

Преимущества

- Обладают высоким уровнем нейтрализующих и моюще-диспергирующих свойств, обеспечивающим чистоту деталей двигателя
- Предупреждают нагарообразование и защищают детали от коррозии, обеспечивая максимальный межремонтный пробег
- Имеют хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства, позволяя эксплуатировать двигатели при высоких нагрузках

Применение

- Автомобильные и тракторные дизели без наддува или с невысоким наддувом, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CC или более ранним спецификациям.
- Для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

| Спецификации | M-8Г2 | M-10Г2 |
|--------------|-------|--------|
| API CC | ✓ | ✓ |

Типичные физико-химические характеристики

| Показатели | Метод | M-8Г2 | M-10Г2 |
|--|------------|-------|--------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с | ГОСТ 33 | 8,1 | 11,0 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 95 | 92 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 238 | 240 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 | -31 | -17 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 7,3 | 7,3 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,1 | 1,1 |
| Плотность при 20 °C, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 886 | 891 |

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

