

Газпромнефть Марка «А»

Масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов. Также можно использовать в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20 °С. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

Преимущества

- Защита деталей гидроприводов от коррозии, хорошая фильтруемость и антипенные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию в течение всего срока службы смазочного материала
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает безотказную работу гидроприводов во всем диапазоне рабочих температур
- Хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы
- Хорошие противоизносные свойства обеспечивают минимальное изнашивание деталей трения в течение всего срока службы
- Совместимость с материалами уплотнений гидросистемы уменьшает вероятность возникновения утечек масла

Применение

- В гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов.
- В гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Газпромнефть Марка «А»
Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100 °С, при 40 °С при -20 °С	ГОСТ 33	7,2 39,0 1897
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Массовая доля активных элементов, %: кальций цинк	ASTM D 6481	0,17 0,09
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24 °С, при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ASTM D 892	10 30 10
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отс.
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	878

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

