

SK SD 5000 CI-4 10W-40

ОПИСАНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей. Специально разработано для грузовых автомобилей, автобусов, дорожной и строительной техники и другой специальной коммерческой техники.

Изготовлено с применением синтетических компонентов и современного пакета присадок. Эффективно работают в тяжелых условиях и экстремальных температурах. Подходят для большинства двигателей, относящихся к стандартам EURO 2, 3, 4 и 5.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4/SL
ACEA E7
Mercedes-Benz 228.3
MAN 3275
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Cummins CES 20076/77/78

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предотвращает образование отложений на деталях двигателей.
Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик.
Адаптировано к тяжелым условиям эксплуатации.
Надежно защищает двигатель от износа.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	10W-40	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см ³	0,87	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	97,7	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,4	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	240	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-35	ASTM D 97
Щелочное число, мг КОН/г	11,2	ASTM D 2896

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности данного продукта.

Осторожно:

- хранить в недоступном для детей месте;
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение;
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня;
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу;
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе со смазочными материалами. Более детальная информация представлена в паспорте безопасности на данный продукт. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на этикетке.

Класс пожароопасности: IV.