

ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL

Всесезонное специальное масло для всех типов цепных пил

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL - всесезонное специальное полусинтетическое масло для смазывания пильных цепей харвестных головок и ручного инструмента. Изготовлено на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением высокоэффективной композиции присадок, улучшающих смазывающие и адгезионные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки всех типов бензиновых и электрических ручных пил, а также лесозаготовительной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивая масляная пленка придает маслу высокие противозносные и смазывающие характеристики, что в свою очередь продлевает срок службы пильной цепи
- Обеспечивает превосходные адгезионные свойства, тем самым снижая разбрызгивание и расход масла при работе пилы
- Отличное удаление опилок, стружки и древесной смолы
- Низкая температура застывания
- Снижение вибрации при работе пильной цепи

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,05
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	102,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	123
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-36
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	869,0
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»