

# LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30

Синтетическое энергосберегающее масло для японских автомобилей

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API SN, SN-RC; ILSAC GF-5

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30** – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с улучшенными низкотемпературными свойствами, разработано с учетом самых последних требований стандартов по экономии топлива. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, требующих использования масел категории FE (Fuel Economy), в том числе оборудованных турбонаддувом.

**LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30** производится с применением передовой технологии DuraMax®.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30** рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30, СТО 79345251–185–2019

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ P 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	836
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	192
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,08
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ P 52559	3 570
Динамическая вязкость (MRV) при -40 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ P 52257	8 700
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,4
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,9
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	13,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	214
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-48

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

японского производства (Mitsubishi, Toyota, Nissan и др.), в которых требуются масла с уровнем свойств API SN и/или ILSAC GF-5 и классом вязкости SAE 0W-30

**LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30** способствует увеличению срока службы двигателя, значительному снижению расхода топлива и уменьшению вредных выбросов.

**LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30** предназначено для применения в автомобилях как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в суровых зимних условиях
- Высокий индекс вязкости
- Совместимо с каталитическими системами доочистки выхлопных газов (TWC).