

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное масло

ОДОБРЕНИЯ

Renault RN 0720
MB-Approval 226.51

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA C4

ОПИСАНИЕ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное масло. Особенно рекомендуется для применения в дизельных двигателях Renault, требующих применения масла, отвечающего спецификации Renault RN 0720. Рекомендовано для сервисного обслуживания автомобилей в СТО.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

предназначено для применения в современных дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом, оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Рекомендуется к применению в дизельных двигателях Renault и Mercedes Benz.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок службы сажевого фильтра и каталитических систем доочистки выхлопных газов
- Превосходные моюще-диспергирующие свойства
- Обеспечивают отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Высокий показатель экономии топлива и снижения выбросов
- Обеспечивает запуск двигателя при низких температурах
- Рекомендовано для применения в двигателях Renault, требующих спецификацию RN 0720

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30, СТО 79345251-074-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D7042	849
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	ASTM D7042	12,09
Индекс вязкости	ASTM D7042 / ASTM D2270	170
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293	5 600
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D2896	6,0
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	0,39
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800	10,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	234
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»