

# LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло высшего уровня

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ACEA** A3/B4

**API** SL

**Fiat** 9.555.35-N3

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

– высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло высшего уровня. Специально разработано для четырехтактных двигателей, эксплуатируемых в очень жестких условиях спортивных гонок.

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

обеспечивает оптимальное смазывание даже при максимальных оборотах вала двигателя и самых высоких температурах, обеспечивает самую эффективную мощность двигателя и защищает от износа.

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

предотвращает образование черного шлама, гарантируя чистоту двигателя.

Максимальные антиокислительные свойства **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** позволяют эксплуатировать масло даже при самых высоких температурах.

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

образует стабильную масляную пленку, тем самым обеспечивая оптимальное смазывание даже при экстремальных оборотах вала двигателя.

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

подходит для применения в самых мощных двигателях и соответствует запросам спортивных автомобильных гонок.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

– это продукт, специально разработанный для четырехтактных двигателей, эксплуатируемых в экстремальных условиях спортивных гонок.

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	DIN 51575	867
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	250
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562/T1	126,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562/T1	22,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	204
Температура застывания, °С	DIN ISO 3016	<-36

The information given in the typical data does not constitute a specification but is an indication based on current production and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modifications is reserved by ООО "LLK-International".

v1.0\_27.05.2016\* Стр 1/1

\*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта