

GENESIS UNIVERSAL 5V

Моторное масло на основе синтетических технологий

ОДОБРЕНИЯ

API SN

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA A3/B3, A3/B4 **vw** 502 00/505 00

MB 229.3

Renault RN 0700/0710

PSA B71 2296

Fiat 9.55535-H2/M2/N2

ПАО "АВТОВАЗ"

API CF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40 -

всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях пост гарантийных автомобилей зарубежного и отечественного производства.

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40 производится с применением передовой технологии Synthactive®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40 pekoмендовано к применению в двигателях автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, а также KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и других автопроизводителей, требующих использование масел уровня свойств API SN и/или АСЕА АЗ/ВЗ, АЗ/В4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные низкотемпературные свойства
- Улучшенные моюще-диспергирующие свой-
- Широкий диапазон рабочих температур

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40, CTO 79345251-069-2014

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052	854
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	FOCT 33 / ASTM D445	13,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа•с	ASTM D5293 / FOCT P 52559	5 250
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа•с	ASTM D4684 / FOCT P 52257	19 394
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	FOCT 30050 / ASTM D2896	11,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

