

ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей водной техники

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

NMMA TC-W3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T – современное высококачественное полусинтетическое масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливомасляной смеси малоразмерных двухтактных бензиновых двигателей водной техники.

Масло производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного беззольного пакета присадок. Применение моторного масла **ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T** значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе, приводит к уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, снижению риска возникновения калильного зажигания, снижает расход топлива.

Благодаря тщательно подобранной рецептуре, масло **ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T** является практически бездымным и максимально безопасным для окружающей среды.

ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T обладает высокими смазывающими, моющими и противоизносными свойствами, низким коэффициентом

гелеобразования, что обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа даже при самых тяжелых условиях эксплуатации и способствует продлению срока службы Вашего транспортного средства. Технология **ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T** прошла полевые испытания в двигателях OMC, Mercury и Yamaha.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T рекомендуется к применению в современных двухтактных высокофорсированных моторах с водяным или воздушным охлаждением катеров, яхт, водных мотоциклов и моторных лодок как в стационарном, так и подвесном исполнении, а также всех других двигателей, где требуется масло с уровнем свойств NMMA (National Marine Manufacturing Association) TC-W3, или предыдущих спецификаций NMMA TC-W, TC-W2. **ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T** рекомендовано к применению в двигателях Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu, Kawasaki, Johnson, Evinrude и др.

Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T, СТО 79345251-094-2016

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытаний	ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052 / ГОСТ 3900	872
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	53,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	8,6
Индекс вязкости	ASTM D2270 / ГОСТ 25371	136
Сульфатная зольность, %	ASTM D874 / ГОСТ 12417	0,01
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	9,65
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92 / ГОСТ 4333	157
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v1.1_16.05.2016* Стр 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта